

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 04.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                    | Предлагаемая замена                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2CD2083G2-IU(4mm)</b> | <b>Uniview IPC2128LE-ADF28KMC-DL</b>      |
| Код ДИАС                                 | 44184                                 | 81772                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                            | 21 790 руб.                               |
| Наличие                                  | под заказ                             | есть во Владивостоке                      |
| Вес нетто, кг                            | 0,495                                 | 0,4                                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф70х161,7                             | 75х74х192                                 |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG   | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Дальность действия подсветки, м          | 40                                    | 30                                        |
| Другая аналитика                         | Да                                    | —                                         |
| Максимальная частота кадров, fps         | 30                                    | 20                                        |
| Потребляемая мощность, Вт                | 7,2                                   | 5,5                                       |
| Угол обзора D °                          | 105                                   | 86.5                                      |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100,000 с                     | 1 - 1/100000 с                            |
| Угол обзора V °                          | 46                                    | 53.9                                      |
| Угол обзора H °                          | 87                                    | 98.7                                      |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI              | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Фокусное расстояние, мм                  | 4                                     | 2.8                                       |
| Встроенный динамик                       | Нет                                   | Да                                        |
| Вторжение в зону                         | Да                                    | Нет                                       |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                     | microSD до 128 Гб                         |
| Пересечение линии                        | Да                                    | Нет                                       |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр                | ICR переключатель                         |
| Тип подсветки                            | EXIR                                  | IR/LED                                    |
| Производитель                            | Hikvision                             | UNV                                       |
| Кнопка сброса                            | —                                     | Да                                        |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                             | -40...+60                                 |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                    | 16                                        |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                | DC 12 В, PoE (802.3af)                    |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                                 | 0,005                                     |
| Число пикселей, Мп                       | 8                                     | 8                                         |
| Класс защиты                             | IP67                                  | IP67                                      |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                          | WDR (120 dB)                              |
| Wi-Fi                                    | Нет                                   | Нет                                       |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                   | Нет                                       |
| Дворник                                  | Нет                                   | Нет                                       |
| Детектор движения                        | Да                                    | Да                                        |
| Детектор лиц                             | Нет                                   | Нет                                       |
| Детектор людей                           | Да                                    | Да                                        |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                   | Нет                                       |

|                         |                                      |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Максимальное разрешение | 3840x2160                            | 3840x2160                            |
| Матрица                 | 1/2.8" CMOS                          | 1/2.8" CMOS                          |
| Обогреватель            | Нет                                  | Нет                                  |
| Подсчет людей           | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива           | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тревожные входы/выходы  | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор              | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон     | Да                                   | Да                                   |
| Грозозащита             | Нет                                  | Нет                                  |
| Распознавание номеров   | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF         | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP          | Да                                   | Да                                   |
| Вандалозащищенность     | —                                    | Нет                                  |
| RS-485                  | —                                    | Нет                                  |
| Анализ поведения        | —                                    | Нет                                  |
| Автофокус               | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 04.10.2026 20:53, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.