

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                     | Предлагаемая замена              |
|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision</b>                       | <b>Uniview IPC328LE-ADF28K-H</b> |
| Код ДИАС                         | DS-2CD2183G2-IS(BLACK)(2.8mm)<br>44187 | 80835                            |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                             | 19 190 руб.                      |
| Наличие                          | под заказ                              | удалённый склад                  |
| Вес нетто, кг                    | 0,52                                   | 0,36                             |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф110,8х84,7                            | Ф111х83                          |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                     | 6                                |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG    | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG   |
| Другая аналитика                 | Да                                     | —                                |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                     | 20                               |
| Потребляемая мощность, Вт        | 7,5                                    | 4,4                              |
| Угол обзора D °                  | 128                                    | 103.6                            |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100,000 с                      | 1 ~ 1/100000 с                   |
| Угол обзора V °                  | 57                                     | 53.9                             |
| Угол обзора H °                  | 107                                    | 98.7                             |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI               | —                                |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                    | Нет                              |
| Детектор людей                   | Да                                     | Нет                              |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                      | microSD до 512 Гб                |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр                 | ICR переключатель                |
| Тип подсветки                    | EXIR                                   | IR                               |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                    | Нет                              |
| Грозозащита                      | Нет                                    | Да                               |
| Производитель                    | Hikvision                              | UNV                              |
| Встроенный динамик               | —                                      | Да                               |
| Встроенный микрофон              | —                                      | Да                               |
| Кнопка сброса                    | —                                      | Да                               |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                              | -40...+60                        |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                     | 30                               |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                 | DC 12 В, PoE (802.3af)           |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                  | 0,005                            |
| Число пикселей, Мп               | 8                                      | 8                                |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                    | 2.8                              |
| Класс защиты                     | IP67                                   | IP67                             |
| WDR                              | WDR (120 dB)                           | WDR (120 dB)                     |
| Wi-Fi                            | Нет                                    | Нет                              |
| Вандалозащищенность              | IK10                                   | IK10                             |
| Вторжение в зону                 | Да                                     | Да                               |
| Дворник                          | Нет                                    | Нет                              |
| Детектор движения                | Да                                     | Да                               |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор лиц                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Максимальное разрешение                  | 3840x2160                            | 3840x2160                            |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS                          | 1/2.8" CMOS                          |
| Обогреватель                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Пересечение линии                        | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| RS-485                                   | —                                    | Нет                                  |
| Анализ поведения                         | —                                    | Нет                                  |
| Автофокус                                | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.