

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                    | Предлагаемая замена                            |
|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2CD2383G2-IU(4mm)</b> | <b>Hikvision DS-2CD2083G2-LI2U(4mm)(O-STD)</b> |
| Код ДИАС                                 | 44191                                 | 78207                                          |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                            | 24 780 руб.                                    |
| Наличие                                  | под заказ                             | удалённый склад                                |
| Вес нетто, кг                            | 0,6                                   | 0,51                                           |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                             | -30...+60                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ127,3х95,9                           | Φ74,4х176,3                                    |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG   | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG            |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                    | 40                                             |
| Другая аналитика                         | Да                                    | —                                              |
| Максимальная частота кадров, fps         | 30                                    | 25                                             |
| Угол обзора D °                          | 105                                   | 63                                             |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100,000 с                     | —                                              |
| Угол обзора V °                          | 46                                    | 29                                             |
| Угол обзора H °                          | 87                                    | 54                                             |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI              | 3D DNR   BLC   HLC                             |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                   | аудиовход/выход 1/1                            |
| Вторжение в зону                         | Да                                    | —                                              |
| Детектор движения                        | Да                                    | —                                              |
| Детектор лиц                             | Нет                                   | Да                                             |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                   | Да                                             |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                     | microSD до 512 Гб                              |
| Пересечение линии                        | Да                                    | —                                              |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр                | —                                              |
| Тип подсветки                            | EXIR                                  | IR/LED                                         |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                                   | 1/1                                            |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                    | Нет                                            |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                    | 16                                             |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                | DC 12 В, PoE (802.3af)                         |
| Потребляемая мощность, Вт                | 7,5                                   | 7,5                                            |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                                 | 0,005                                          |
| Число пикселей, Мп                       | 8                                     | 8                                              |
| Фокусное расстояние, мм                  | 4                                     | 4                                              |
| Класс защиты                             | IP67                                  | IP67                                           |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                          | WDR (120 dB)                                   |
| Wi-Fi                                    | Нет                                   | Нет                                            |
| Дворник                                  | Нет                                   | —                                              |
| Детектор людей                           | Да                                    | Да                                             |

|                         |                                      |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Максимальное разрешение | 3840x2160                            | 3840x2160                            |
| Матрица                 | 1/2.8" CMOS                          | 1/2.8" CMOS                          |
| Обогреватель            | Нет                                  | —                                    |
| Подсчет людей           | Нет                                  | —                                    |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива           | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тепловизор              | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон     | Да                                   | Да                                   |
| Грозозащита             | Нет                                  | —                                    |
| Производитель           | Hikvision                            | Hikvision                            |
| Распознавание номеров   | Нет                                  | —                                    |
| Поддержка RTSP          | Да                                   | Да                                   |
| Автофокус               | —                                    | Нет                                  |
| Встроенный динамик      | —                                    | Нет                                  |
| Кнопка сброса           | —                                    | Нет                                  |
| RS-485                  | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.