

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена                             |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2CD2683G2-IZS</b>   | <b>Hikvision DS-2CD2T83G2-4LI(2.8mm)(O-STD)</b> |
| Код ДИАС                         | 44192                               | 78210                                           |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 43 240 руб.                         | 28 960 руб.                                     |
| Наличие                          | удалённый склад                     | удалённый склад                                 |
| Вес нетто, кг                    | 1,385                               | 1,16                                            |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                           | -30...+60                                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 308,5x97,9x93                       | 88,7x93,1x286,7                                 |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG             |
| Дальность действия подсветки, м  | 60                                  | 80                                              |
| Другая аналитика                 | Да                                  | —                                               |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                  | 25                                              |
| Потребляемая мощность, Вт        | 15                                  | 12                                              |
| Угол обзора D °                  | 131-35                              | 127                                             |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100,000 с                   | —                                               |
| Угол обзора V °                  | 56-17                               | 59                                              |
| Угол обзора H °                  | 108-30                              | 108                                             |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI            | 3D DNR   BLC   HLC                              |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8-12                              | 2.8                                             |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                 | Нет                                             |
| Вторжение в зону                 | Да                                  | Нет                                             |
| Детектор движения                | Да                                  | Нет                                             |
| Детектор людей                   | Да                                  | Нет                                             |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                   | microSD до 512 Гб                               |
| Пересечение линии                | Да                                  | Нет                                             |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр              | —                                               |
| Тип объектива                    | Моторизованный                      | С фиксированным фокусным расстоянием            |
| Тип подсветки                    | EXIR                                | IR/LED                                          |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                 | Нет                                             |
| Встроенный микрофон              | Нет                                 | Да                                              |
| Поддержка ONVIF                  | Да                                  | Нет                                             |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                  | 16                                              |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)              | DC 12 В, PoE (802.3af)                          |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                               | 0,005                                           |
| Число пикселей, Мп               | 8                                   | 8                                               |
| Класс защиты                     | IP67                                | IP67                                            |
| WDR                              | WDR (120 dB)                        | WDR (120 dB)                                    |
| Wi-Fi                            | Нет                                 | Нет                                             |
| Вандалозащищенность              | IK10                                | IK10                                            |
| Встроенный динамик               | Нет                                 | Нет                                             |

|                                          |             |             |
|------------------------------------------|-------------|-------------|
| Дворник                                  | Нет         | Нет         |
| Детектор лиц                             | Нет         | Нет         |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет         | Нет         |
| Максимальное разрешение                  | 3840x2160   | 3840x2160   |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS | 1/2.8" CMOS |
| Обогреватель                             | Нет         | Нет         |
| Подсчет людей                            | Нет         | Нет         |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45       | RJ-45       |
| Тепловизор                               | Нет         | Нет         |
| Грозозащита                              | Нет         | Нет         |
| Производитель                            | Hikvision   | Hikvision   |
| Распознавание номеров                    | Нет         | Нет         |
| Поддержка RTSP                           | Да          | Да          |
| Кнопка сброса                            | —           | Нет         |
| RS-485                                   | —           | Нет         |
| Анализ поведения                         | —           | Нет         |
| Автофокус                                | —           | Нет         |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:46, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.