

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена                   |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2CD2683G2-IZS</b>   | <b>TRASSIR TR-D2151IR3 v7 (D) 2.8</b> |
| Код ДИАС                         | 44192                               | 88556                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 43 240 руб.                         | 16 800 руб.                           |
| Наличие                          | удалённый склад                     | есть во Владивостоке                  |
| Вес нетто, кг                    | 1,385                               | 0,46                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 308,5x97,9x93                       | 184.67x66.5x63.05                     |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                  | 8                                     |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG | H.265+,H.265,H.264,H.264+,MJPEG       |
| Дальность действия подсветки, м  | 60                                  | 35                                    |
| Другая аналитика                 | Да                                  | Детектор машин                        |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)              | DC 12 В, PoE                          |
| Потребляемая мощность, Вт        | 15                                  | 6,7                                   |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                               | 0,003                                 |
| Угол обзора D °                  | 131-35                              | —                                     |
| Число пикселей, Мп               | 8                                   | 5                                     |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100,000 с                   | 1/2 ~ 1/50 000 с                      |
| Угол обзора V °                  | 56-17                               | 71                                    |
| Угол обзора H °                  | 108-30                              | 98                                    |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI            | —                                     |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8-12                              | 2.8                                   |
| WDR                              | WDR (120 dB)                        | WDR                                   |
| Вандалозащищенность              | IK10                                | Нет                                   |
| Встроенный динамик               | Нет                                 | Да                                    |
| Максимальное разрешение          | 3840x2160                           | 2560x1920                             |
| Тип объектива                    | Моторизованный                      | С фиксированным фокусным расстоянием  |
| Тип подсветки                    | EXIR                                | IR                                    |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                 | Нет                                   |
| Встроенный микрофон              | Нет                                 | Да                                    |
| Грозозащита                      | Нет                                 | Да                                    |
| Производитель                    | Hikvision                           | TRASSIR                               |
| Линейка                          | —                                   | TREND                                 |
| Кнопка сброса                    | —                                   | Да                                    |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                           | -40...+60                             |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                  | 30                                    |
| Класс защиты                     | IP67                                | IP67                                  |
| Wi-Fi                            | Нет                                 | Нет                                   |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                 | аудиовход/выход 1/1                   |
| Вторжение в зону                 | Да                                  | Да                                    |
| Дворник                          | Нет                                 | Нет                                   |
| Детектор движения                | Да                                  | Да                                    |

|                                          |                        |                        |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Детектор лиц                             | Нет                    | Нет                    |
| Детектор людей                           | Да                     | Да                     |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                    | Нет                    |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб      | microSD до 256 Гб      |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS            | 1/2.8" CMOS            |
| Обогреватель                             | Нет                    | Нет                    |
| Пересечение линии                        | Да                     | Да                     |
| Подсчет людей                            | Нет                    | Нет                    |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                  | RJ-45                  |
| Тепловизор                               | Нет                    | Нет                    |
| Распознавание номеров                    | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка ONVIF                          | Да                     | Да                     |
| Поддержка RTSP                           | Да                     | Да                     |
| RS-485                                   | —                      | Нет                    |
| Анализ поведения                         | —                      | Нет                    |
| Автофокус                                | —                      | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 16:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.