

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2CD2783G2-IZS</b>   | <b>Hikvision DS-2CD2683G2-LIZS2U(2.8-12mm)</b> |
| Код ДИАС                                 | 44193                               | 85696                                          |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 43 240 руб.                         | 42 390 руб.                                    |
| Наличие                                  | удалённый склад                     | есть во Владивостоке                           |
| Вес нетто, кг                            | 0,855                               | 1,531                                          |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                           | -30...+60                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ153,3х111,6                        | 97,9х94,2х332,8                                |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG            |
| Дальность действия подсветки, м          | 40                                  | 60                                             |
| Другая аналитика                         | Да                                  | —                                              |
| Максимальная частота кадров, fps         | 30                                  | 25                                             |
| Потребляемая мощность, Вт                | 12,5                                | 15                                             |
| Угол обзора D °                          | 131-35                              | 128.5-34.7                                     |
| Угол обзора V °                          | 56-17                               | 55.7-17                                        |
| Угол обзора H °                          | 108-30                              | 106.5-30.2                                     |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                 | Да                                             |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                   | microSD до 512 Гб                              |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                  | Нет                                            |
| Встроенный микрофон                      | —                                   | Да                                             |
| Кнопка сброса                            | —                                   | Да                                             |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                  | 16                                             |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)              | DC 12 В, PoE (802.3af)                         |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                               | 0,005                                          |
| Число пикселей, Мп                       | 8                                   | 8                                              |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100,000 с                   | 1/3 - 1/100000 с                               |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                       |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8-12                              | 2.8-12                                         |
| Класс защиты                             | IP67                                | IP67                                           |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                        | WDR (120 dB)                                   |
| Wi-Fi                                    | Нет                                 | Нет                                            |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                 | аудиовход/выход 1/1                            |
| Вандалозащищенность                      | IK10                                | IK10                                           |
| Вторжение в зону                         | Да                                  | Да                                             |
| Дворник                                  | Нет                                 | Нет                                            |
| Детектор движения                        | Да                                  | Да                                             |
| Детектор лиц                             | Нет                                 | Нет                                            |
| Детектор людей                           | Да                                  | Да                                             |
| Максимальное разрешение                  | 3840x2160                           | 3840x2160                                      |

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| Матрица                | 1/2.8" CMOS            | 1/2.8" CMOS            |
| Обогреватель           | Нет                    | Нет                    |
| Пересечение линии      | Да                     | Да                     |
| Подсчет людей          | Нет                    | Нет                    |
| Режим «День/ночь»      | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс      | RJ-45                  | RJ-45                  |
| Тип объектива          | Моторизованный         | Моторизованный         |
| Тип подсветки          | EXIR                   | EXIR                   |
| Тревожные входы/выходы | 1/1                    | 1/1                    |
| Тепловизор             | Нет                    | Нет                    |
| Грозозащита            | Нет                    | Нет                    |
| Производитель          | Hikvision              | Hikvision              |
| Распознавание номеров  | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка RTSP         | Да                     | Да                     |
| Автофокус              | —                      | Нет                    |
| Встроенный динамик     | —                      | Нет                    |
| RS-485                 | —                      | Нет                    |
| Анализ поведения       | —                      | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.