

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                      | Предлагаемая замена                      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm)</b> | <b>Hikvision DS-2CD2T43G2-4LI(2.8mm)</b> |
| Код ДИАС                                 | 44195                                   | 85697                                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                              | 24 590 руб.                              |
| Наличие                                  | под заказ                               | есть во Владивостоке                     |
| Вес нетто, кг                            | 1,09                                    | 1,15                                     |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                               | -30...+60                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф105х293                                | 156х155х386                              |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                      | 8                                        |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG     | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG      |
| Дальность действия подсветки, м          | 60                                      | 80                                       |
| Другая аналитика                         | Да                                      | Детектор саботажа                        |
| Максимальная частота кадров, fps         | 30                                      | 25                                       |
| Потребляемая мощность, Вт                | 9                                       | 11                                       |
| Угол обзора D °                          | 128                                     | 122                                      |
| Число пикселей, Мп                       | 8                                       | 4                                        |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100,000 с                       | —                                        |
| Угол обзора H °                          | 107                                     | 104                                      |
| Детектор лиц                             | Нет                                     | Да                                       |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                       | microSD до 512 Гб                        |
| Максимальное разрешение                  | 3840x2160                               | 2688x1520                                |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS                             | 1/2.9" CMOS                              |
| Тип подсветки                            | EXIR                                    | IR                                       |
| Вандалозащищенность                      | —                                       | IK10                                     |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                   |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                                   | 0,005                                    |
| Угол обзора V °                          | 57                                      | 57                                       |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                 |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8                                     | 2.8                                      |
| Класс защиты                             | IP67                                    | IP67                                     |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                            | WDR (120 dB)                             |
| Wi-Fi                                    | Нет                                     | Нет                                      |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                     | Нет                                      |
| Встроенный динамик                       | Нет                                     | Нет                                      |
| Вторжение в зону                         | Да                                      | Да                                       |
| Дворник                                  | Нет                                     | —                                        |
| Детектор движения                        | Да                                      | Да                                       |
| Детектор людей                           | Да                                      | Да                                       |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                     | —                                        |
| Обогреватель                             | Нет                                     | —                                        |

|                        |                                      |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Пересечение линии      | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей          | Нет                                  | —                                    |
| Режим «День/ночь»      | Механический ИК-фильтр               | Механический ИК-фильтр               |
| Сетевой интерфейс      | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива          | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тревожные входы/выходы | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор             | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон    | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита            | Нет                                  | —                                    |
| Производитель          | Hikvision                            | Hikvision                            |
| Распознавание номеров  | Нет                                  | —                                    |
| Поддержка ONVIF        | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP         | Да                                   | Да                                   |
| Автофокус              | —                                    | Нет                                  |
| RS-485                 | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:18, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.