

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                | Предлагаемая замена               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>Smartec ST-NS208MB-GD</b>      | <b>Smartec ST-NS206MB-MD</b>      |
| Код ДИАС                                                                 | 44739                             | 44738                             |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 3 401 руб.                        | 1 995 руб.                        |
| Наличие                                                                  | под заказ                         | под заказ                         |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 90                                | 50                                |
| Количество портов PoE                                                    | 8                                 | 6                                 |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 12                                | 1,6                               |
| Общее количество портов                                                  | 10                                | 8                                 |
| Рабочая температура, С°                                                  | -10...+55                         | -10...+55                         |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 200x118x44                        | 200x118x44                        |
| Питание                                                                  | AC 220 В                          | AC 220 В                          |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 0,75                              | 0,75                              |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 30                                | 30                                |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | 6                                 | 6                                 |
| Относительная влажность, %                                               | 10–90 (без конденсации)           | 10–90 (без конденсации)           |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 2                                 | 2                                 |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at                  | IEEE 802.3 af/at                  |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения         | Коммутаторы для помещения         |
| Способ монтажа                                                           | В стойку / на стол / на стену     | В стойку / на стол / на стену     |
| Управление                                                               | Неуправляемый                     | Неуправляемый                     |
| Производитель                                                            | Smartec                           | Smartec                           |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.