

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Smartec ST-NS209MB-MD	TRASSIR TR-NS1110-120-8POE
Код ДИАС	44740	19151
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	2 907 руб.	10 190 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Размеры (ШхВхГ) (мм)	200x118x44	210x35x150
Питание	AC 220 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	90	120
Буфер пакетов, Мб	0,75	1
Количество портов PoE	9	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	90
Относительная влажность, %	10–90 (без конденсации)	5-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	1,6	2
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x	1-8100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 9-101000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	В стойку / на стол / на стену	На стол
Производитель	Smartec	TRASSIR
Общее количество портов	11	10
Вес нетто, кг	—	0,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	1,48
Дальность режима передачи, м	—	250
Класс защиты	—	IP30
Метод подачи PoE	—	1 A+B; 2-8 A
Охлаждение	—	Пассивное
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Таблицы MAC-адресов, К	2	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Функции уровня 2	—	Нет
QoS	—	Нет
Интерфейс управления	—	Нет
Безопасность	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 02:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.