

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Smartec ST-NS209MB-MD	NST NS-SW-8F2F-P/A
Код ДИАС	44740	26086
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	2 907 руб.	3 060 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	200x118x44	210x35x150
Питание	АС 220 В	АС 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	90	120
Буфер пакетов, Мб	0,75	0,7
Количество портов PoE	9	8
Встроенная грозозащита, кВ	6	3
Относительная влажность, %	10–90 (без конденсации)	До 90 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	1,6	2
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x	IEEE 802.3, IEEE 802.3i 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3x
Таблицы MAC-адресов, К	2	1
Способ монтажа	В стойку / на стол / на стену	На стол
Производитель	Smartec	NST
Общее количество портов	11	10
Дальность режима передачи, м	—	250
Вес нетто, кг	—	0,79
Класс защиты	—	IP30
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	1,488
Индикаторы	—	P (подаётся питание), S (режим увеличения расстояния передачи данных), Link (подкл. оборудование, 8-45, зеленый)
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:36, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.