

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                | Предлагаемая замена                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>Smartec ST-NS209MB-MD</b>      | <b>Tenda F1110P-8-63W</b>                                                                             |
| Код ДИАС                                                                 | 44740                             | 87648                                                                                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 2 907 руб.                        | 5 199 руб.                                                                                            |
| Наличие                                                                  | под заказ                         | удалённый склад                                                                                       |
| Рабочая температура, С°                                                  | -10...+55                         | 0...+45                                                                                               |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 200x118x44                        | 177,5x26x104                                                                                          |
| Питание                                                                  | AC 220 В                          | AC 100-240 В                                                                                          |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 90                                | 58                                                                                                    |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 0,75                              | 0,43                                                                                                  |
| Количество портов PoE                                                    | 9                                 | 8                                                                                                     |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | 6                                 | —                                                                                                     |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x | 802.3 (Ethernet) , 802.3af (PoE) , 802.3at (PoE Plus) , 802.3u (Fast Ethernet), 802.3x (Flow Control) |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 2                                 | 1                                                                                                     |
| Способ монтажа                                                           | В стойку / на стол / на стену     | В стойку / на стол                                                                                    |
| Производитель                                                            | Smartec                           | Tenda                                                                                                 |
| Общее количество портов                                                  | 11                                | 10                                                                                                    |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | —                                 | 1,48                                                                                                  |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 30                                | 30                                                                                                    |
| Относительная влажность, %                                               | 10–90 (без конденсации)           | 10–90 (без конденсации)                                                                               |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 1,6                               | 1,6                                                                                                   |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at                  | IEEE 802.3 af/at                                                                                      |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения         | Коммутаторы для помещения                                                                             |
| Управление                                                               | Неуправляемый                     | Неуправляемый                                                                                         |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:34, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.