

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Smartec ST-NS216MB-GD	Uniview NSW3000-17GT1GP1GC-LPOE-IN
Код ДИАС	44741	85549
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 467 руб.	23 890 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	270x180x44	440x44x195
Питание	АС 220 В	АС 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	175	150
Буфер пакетов, Мб	1,5	4
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	12	38
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az
Таблицы MAC-адресов, К	2	8
Способ монтажа	В стойку / на стол / на стену	—
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Производитель	Smartec	UNV
Общее количество портов	18	19
Вес нетто, кг	—	2,3
Количество SFP портов	—	1
QoS	—	Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль широковещательного шторма.
Безопасность	—	Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64
Интерфейс управления	—	Web-управление
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	28,272
Дальность режима передачи, м	—	250
Количество портов PoE	16	16
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Относительная влажность, %	10–90 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.