

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Smartec ST-NS008MB-GD	Netis P110GC
Код ДИАС	44746	43642
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 533 руб.	5 880 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	200x118x44	140x43x190
Питание	AC 220 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	120	100
Буфер пакетов, Мб	0,438	—
Встроенная грозозащита, кВ	4	—
Относительная влажность, %	10–90 (без конденсации)	10-90 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	5,6	2
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet; IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet; IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet; IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet; IEEE 802.3af/at, Power over Ethernet; IEEE 802.3x Flow Control
Таблицы MAC-адресов, К	2	8
Способ монтажа	В стойку / на стол / на стену	На стол
Производитель	Smartec	Netis
Вес нетто, кг	—	0,8
Поддержка jumbo frame	—	2 КБ
Дальность режима передачи, м	—	250
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.