

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Smartec ST-NS008MB-GD	TRASSIR TR-NS1109-120-8PoE
Код ДИАС	44746	77451
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 533 руб.	9 170 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-10...+55	-30...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	200x118x44	187x139x45
Питание	АС 220 В	АС 90-240 В
Буфер пакетов, Мб	0,438	1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
Встроенная грозозащита, кВ	4	6
Относительная влажность, %	10–90 (без конденсации)	10-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	5,6	1,8
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x	1-8100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 9100(100Base-TX) Cat5UTP (Data)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	В стойку / на стол / на стену	На стол
Производитель	Smartec	TRASSIR
Общее количество портов	10	9
Вес нетто, кг	—	1
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	1,488
Дальность режима передачи, м	—	250
Класс защиты	—	IP30
Метод подачи PoE	—	1-8 А
Охлаждение	—	Пассивное
Бюджет PoE, Вт	120	120
Количество портов PoE	8	8
Таблицы MAC-адресов, К	2	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Функции уровня 2	—	Нет
QoS	—	Нет
Интерфейс управления	—	Нет
Безопасность	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__