

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Smartec ST-NS024MB-GDF	iFLOW F-SW-EU426POE-V/L
Код ДИАС	44749	84060
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	18 800 руб.	28 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	320x207x44	335,0x44,5x226,0
Питание	AC 220 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	300	230
Буфер пакетов, Мб	1,5	—
Количество SFP портов	1	—
Встроенная грозозащита, кВ	4	—
Относительная влажность, %	10–90 (без конденсации)	5-95 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	10,8	8,8
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x	—
Таблицы MAC-адресов, К	2	8
Способ монтажа	В стойку / на стол / на стену	На стол / на стену
Производитель	Smartec	iFLOW
Вес нетто, кг	—	1,9
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	6,55
Метод подачи PoE	—	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)
Дальность режима передачи, м	—	300
Количество портов PoE	24	24
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Общее количество портов	26	26

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:45, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.