

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Smartec ST-NS024MB-GDF	TRASSIR TR-NS1118-240-16POE
Код ДИАС	44749	90170
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	18 800 руб.	19 778 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-10...+55	-30...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	320x207x44	270x45x170
Питание	АС 220 В	АС 90-240 В
Бюджет PoE, Вт	300	240
Буфер пакетов, Мб	1,5	0,768
Количество портов PoE	24	16
Количество SFP портов	1	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
Встроенная грозозащита, кВ	4	6
Относительная влажность, %	10–90 (без конденсации)	10-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	10,8	7,2
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x	1-16100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 17-181000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data)
Таблицы MAC-адресов, К	2	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	В стойку / на стол / на стену	В стойку / на стол
Производитель	Smartec	TRASSIR
Общее количество портов	26	18
Вес нетто, кг	—	1,26
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	5,357
Дальность режима передачи, м	—	250
Класс защиты	—	IP30
Метод подачи PoE	—	1-16 A+B
Охлаждение	—	Пассивное
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Функции уровня 2	—	Нет
QoS	—	Нет
Интерфейс управления	—	Нет
Безопасность	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.