

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Dahua DH-SD5A245XA-HNR</b>             | <b>Uniview IPC6312LR-AX4W-VG</b>          |
| Код ДИАС                         | 45045                                     | 11801                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                | 25 490 руб.                               |
| Наличие                          | под заказ                                 | удалённый склад                           |
| Вес нетто, кг                    | 4,7                                       | 0,86                                      |
| Рабочая температура, С°          | -40...+70                                 | -30...+60                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф190х332                                  | 133х185х276                               |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                         | 16                                        |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG       | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Дальность действия подсветки, м  | 150                                       | 50                                        |
| Максимальная частота кадров, fps | 60                                        | 30                                        |
| Питание                          | AC 24 В, PoE (802.3at)                    | DC 12 В                                   |
| Потребляемая мощность, Вт        | 20                                        | 12                                        |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                     | 0,002                                     |
| Угол обзора D °                  | 73.1-2.1                                  | 108.7-33.3                                |
| Скорость электронного затвора    | 1/1 - 1/30000 с                           | 1 - 1/100000 с                            |
| Угол обзора V °                  | 39.4-1.1                                  | 52.6-16.38                                |
| Угол обзора H °                  | 65.7-1.9                                  | 105.2-29.32                               |
| Фокусное расстояние, мм          | 3.95-177.7                                | 2.8-12                                    |
| Класс защиты                     | IP67                                      | IP66                                      |
| Wi-Fi                            | Нет                                       | Да                                        |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                       | Нет                                       |
| Вандалозащищенность              | IK10                                      | Нет                                       |
| Встроенный динамик               | Нет                                       | Да                                        |
| Вторжение в зону                 | Нет                                       | Да                                        |
| Детектор движения                | Нет                                       | Да                                        |
| Кнопка сброса                    | Нет                                       | Да                                        |
| Пересечение линии                | Нет                                       | Да                                        |
| Тип объектива                    | С переменным фокусным расстоянием         | Моторизованный                            |
| Тревожные входы/выходы           | 2/1                                       | Нет                                       |
| Встроенный микрофон              | Нет                                       | Да                                        |
| Грозозащита                      | Нет                                       | Да                                        |
| Производитель                    | Dahua                                     | UNV                                       |
| Число пикселей, Мп               | 2                                         | 2                                         |
| Улучшение изображения            | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| WDR                              | WDR (120 dB)                              | WDR (120 dB)                              |
| Дворник                          | Нет                                       | Нет                                       |
| Детектор лиц                     | Нет                                       | Нет                                       |
| Детектор людей                   | Нет                                       | Нет                                       |

|                                          |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет               | Нет               |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб | microSD до 256 Гб |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080         | 1920x1080         |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS       | 1/2.8" CMOS       |
| Обогреватель                             | Нет               | —                 |
| Поддержка ONVIF                          | Да                | Да                |
| Поддержка RTSP                           | Да                | Да                |
| Подсчет людей                            | Нет               | Нет               |
| Режим «День/ночь»                        | ICR переключатель | ICR переключатель |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45             | RJ-45             |
| Тип подсветки                            | IR                | IR                |
| RS-485                                   | Нет               | Нет               |
| Тепловизор                               | Нет               | Нет               |
| Анализ поведения                         | Нет               | —                 |
| Автофокус                                | Нет               | —                 |
| Распознавание номеров                    | Нет               | Нет               |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:07, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.