

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 04.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                 | Заявлено в проекте                                                  | Предлагаемая замена                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                   | <b>TRASSIR TR-D2251WDIR4 v2 2.8</b>                                 | <b>Hikvision DS-2CD2643G2-LIZS2U(2.8-12mm)(O-STD</b> |
| Код ДИАС                        | 45159                                                               | 8203                                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)           | по запросу                                                          | 35 590 руб.                                          |
| Наличие                         | под заказ                                                           | есть во Владивостоке                                 |
| Вес нетто, кг                   | 0,46                                                                | 1,53                                                 |
| Рабочая температура, С°         | -40...+60                                                           | -30...+60                                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)            | 66,50x63,05x184,67                                                  | 97,9x 95,7x298                                       |
| Видеосжатие                     | H.264, H.264+, H.265, H.265+                                        | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG                  |
| Дальность действия подсветки, м | 40                                                                  | 60                                                   |
| Другая аналитика                | Подсчет посетителей, детектор праздногошатаия, детектор автомобилей | —                                                    |
| Питание                         | DC 12 В, PoE                                                        | DC 12 В, PoE (802.3af)                               |
| Потребляемая мощность, Вт       | 6,5                                                                 | 15                                                   |
| Светочувствительность, Lux      | 0,003                                                               | 0,005                                                |
| Число пикселей, Мп              | 5                                                                   | 4                                                    |
| Скорость электронного затвора   | 1/2 ~ 1/1 000                                                       | —                                                    |
| Угол обзора V °                 | 66                                                                  | 54.7-17.6                                            |
| Линейка                         | PRO                                                                 | —                                                    |
| Угол обзора H °                 | 91                                                                  | 102.4-31.2                                           |
| Улучшение изображения           | 3D DNR   BLC   Defog                                                | 3D DNR   BLC   HLC                                   |
| Фокусное расстояние, мм         | 2.8                                                                 | 2.8-12                                               |
| Вандалозащищенность             | Нет                                                                 | IK10                                                 |
| Вторжение в зону                | Да                                                                  | Нет                                                  |
| Детектор движения               | Да                                                                  | Нет                                                  |
| Детектор людей                  | Да                                                                  | Нет                                                  |
| Кнопка сброса                   | Да                                                                  | Нет                                                  |
| Локальное хранилище             | microSD до 128 Гб                                                   | microSD до 512 Гб                                    |
| Максимальное разрешение         | 2592x1920                                                           | 2688x1520                                            |
| Матрица                         | 1/2.8" CMOS                                                         | 1/3" CMOS                                            |
| Пересечение линии               | Да                                                                  | Нет                                                  |
| Подсчет людей                   | Да                                                                  | Нет                                                  |
| Режим «День/ночь»               | Механический ИК-фильтр                                              | —                                                    |
| Тип объектива                   | С фиксированным фокусным расстоянием                                | Моторизованный                                       |
| Тип подсветки                   | IR                                                                  | IR/LED                                               |
| Анализ поведения                | Да                                                                  | Нет                                                  |
| Грозозащита                     | Да                                                                  | Нет                                                  |
| Производитель                   | TRASSIR                                                             | Hikvision                                            |
| Материал корпуса                | Металл                                                              | —                                                    |
| Угол обзора D °                 | —                                                                   | 122.1-5.8                                            |

|                                          |                     |                     |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                   | 8                   |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                  | 25                  |
| Класс защиты                             | IP67                | IP67                |
| WDR                                      | WDR (120 dB)        | WDR (120 dB)        |
| Wi-Fi                                    | Нет                 | Нет                 |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1 | аудиовход/выход 1/1 |
| Встроенный динамик                       | Нет                 | Нет                 |
| Детектор лиц                             | Нет                 | Нет                 |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                 | Нет                 |
| Поддержка ONVIF                          | Да                  | Да                  |
| Поддержка RTSP                           | Да                  | Да                  |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45               | RJ-45               |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                 | 1/1                 |
| Тепловизор                               | Нет                 | Нет                 |
| Встроенный микрофон                      | Да                  | Да                  |
| Распознавание номеров                    | Нет                 | Нет                 |
| Дворник                                  | —                   | Нет                 |
| Обогреватель                             | —                   | Нет                 |
| RS-485                                   | —                   | Нет                 |
| Автофокус                                | —                   | Нет                 |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 04.10.2026 15:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.