

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 06.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                                               | Предлагаемая замена                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>TRASSIR TR-D2253WDIR7 v2 2.7-13.5</b>                         | <b>Hikvision DS-2CD2683G2-LIZS2U(2.8-12mm)</b> |
| Код ДИАС                                 | 45164                                                            | 85696                                          |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                                       | 42 390 руб.                                    |
| Наличие                                  | под заказ                                                        | есть во Владивостоке                           |
| Вес нетто, кг                            | 0,635                                                            | 1,531                                          |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                                        | -30...+60                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 77,5х75,31х234,33                                                | 97,9х94,2х332,8                                |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                                                | 16                                             |
| Видеосжатие                              | H.264, H.264+, H.265, H.265+                                     | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG            |
| Дальность действия подсветки, м          | 70                                                               | 60                                             |
| Другая аналитика                         | Подсчет посетителей, детектор празднования, детектор автомобилей | —                                              |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE                                                     | DC 12 В, PoE (802.3af)                         |
| Потребляемая мощность, Вт                | 8,4                                                              | 15                                             |
| Светочувствительность, Lux               | 0,002                                                            | 0,005                                          |
| Число пикселей, Мп                       | 5                                                                | 8                                              |
| Скорость электронного затвора            | 1/2 ~ 1/1 000                                                    | 1/3 - 1/100000 с                               |
| Угол обзора V °                          | 69-22                                                            | 55.7-17                                        |
| Линейка                                  | PRO                                                              | —                                              |
| Угол обзора H °                          | 93-29                                                            | 106.5-30.2                                     |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   Defog                                             | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                       |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.7-13.5                                                         | 2.8-12                                         |
| Вандалозащищенность                      | IK08                                                             | IK10                                           |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                                              | Да                                             |
| Локальное хранилище                      | microSD до 128 Гб                                                | microSD до 512 Гб                              |
| Максимальное разрешение                  | 2592x1920                                                        | 3840x2160                                      |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                                               | Нет                                            |
| Подсчет людей                            | Да                                                               | Нет                                            |
| Тип объектива                            | С переменным фокусным расстоянием                                | Моторизованный                                 |
| Тип подсветки                            | IR                                                               | EXIR                                           |
| Анализ поведения                         | Да                                                               | Нет                                            |
| Грозозащита                              | Да                                                               | Нет                                            |
| Производитель                            | TRASSIR                                                          | Hikvision                                      |
| Материал корпуса                         | Металл                                                           | —                                              |
| Автофокус                                | Да                                                               | Нет                                            |
| Угол обзора D °                          | —                                                                | 128.5-34.7                                     |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                                               | 25                                             |
| Класс защиты                             | IP67                                                             | IP67                                           |

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| WDR                    | WDR (120 dB)           | WDR (120 dB)           |
| Wi-Fi                  | Нет                    | Нет                    |
| Аудио вход/выход       | аудиовход/выход 1/1    | аудиовход/выход 1/1    |
| Встроенный динамик     | Нет                    | Нет                    |
| Вторжение в зону       | Да                     | Да                     |
| Дворник                | Нет                    | Нет                    |
| Детектор движения      | Да                     | Да                     |
| Детектор лиц           | Нет                    | Нет                    |
| Детектор людей         | Да                     | Да                     |
| Кнопка сброса          | Да                     | Да                     |
| Матрица                | 1/2.8" CMOS            | 1/2.8" CMOS            |
| Обогреватель           | Нет                    | Нет                    |
| Пересечение линии      | Да                     | Да                     |
| Поддержка RTSP         | Да                     | Да                     |
| Режим «День/ночь»      | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс      | RJ-45                  | RJ-45                  |
| RS-485                 | Нет                    | Нет                    |
| Тревожные входы/выходы | 1/1                    | 1/1                    |
| Тепловизор             | Нет                    | Нет                    |
| Встроенный микрофон    | Да                     | Да                     |
| Распознавание номеров  | Нет                    | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 06.10.2026 09:32, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.