

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Zyxel GS1900-24EP-EU0101F	Hikvision DS-3E0318P-E/M (C)
Код ДИАС	46503	78643
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	20 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,48	1,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	330x44x230	335x44,5x175,8
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 V
Буфер пакетов, Мб	0,525	—
Количество портов PoE	24	16
Количество SFP портов	0	1
Безопасность	MSTP, RSTP, SSL, STP, защита CPU, защита от DoS, защита от сетевых штормов, защита порта, фильтрация пакетов по	—
Индикаторы	PoE, PoE Mode, SYS, активность, питание, скорость	—
Интерфейс управления	SNMP, ZON, web-интерфейс	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	48	7,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	35,7	5,36
Поддержка jumbo frame	9 КБ	—
Способ монтажа	В стойку / на стол	На стол / на стену
Производитель	Zyxel	Hikvision
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	100	250
Общее количество портов	24	18
Рабочая температура, С°	—	0...+45
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Метод подачи PoE	—	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)
Бюджет PoE, Вт	130	130
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 02:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.