

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                       | Предлагаемая замена                       |
|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2CE16U7T-IT3F(2.8mm)</b> | <b>Dahua DH-HAC-HFW1801RLP-IL-T-0280B</b> |
| Код ДИАС                         | 46945                                    | 94617                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                               | 6 590 руб.                                |
| Наличие                          | под заказ                                | под заказ                                 |
| Вес нетто, кг                    | 0,56                                     | 0,17                                      |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                | -30...+60                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 81,9х86,7х217,9                          | 161.6х70.0х69.7                           |
| Максимальная частота кадров, fps | 12,5                                     | 15                                        |
| Потребляемая мощность, Вт        | 4,2                                      | 5,6                                       |
| Светочувствительность, Lux       | 0,003                                    | 0,01                                      |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC                             | 3D DNR   BLC   HLC                        |
| Угол обзора, Н°                  | 102                                      | 105.5                                     |
| Интерфейс камеры                 | Мультиформатная (AHD/TVI/CVI/CVBS)       | HDCVI/TVI/AHD/CVBS                        |
| WDR                              | WDR (130 dB)                             | WDR (120 dB)                              |
| OSD меню                         | Да                                       | —                                         |
| Производитель                    | Hikvision                                | Dahua                                     |
| Угол обзора V °                  | —                                        | 56.5                                      |
| Питание                          | DC 12 В                                  | DC 12 В                                   |
| Число пикселей, Мп               | 8                                        | 8                                         |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                      | 2.8                                       |
| Класс защиты                     | IP67                                     | IP67                                      |
| Максимальное разрешение          | 3840x2160                                | 3840x2160                                 |
| Матрица                          | CMOS                                     | CMOS                                      |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.