

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                  | Предлагаемая замена                        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision<br/>DS-2CE19U7T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)</b> | <b>Hikvision DS-2CE57H8T-VPITF (2.8mm)</b> |
| Код ДИАС                         | 46948                                               | 55626                                      |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                          | 9 370 руб.                                 |
| Наличие                          | под заказ                                           | удалённый склад                            |
| Вес нетто, кг                    | 0,925                                               | —                                          |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 84,5х92х255,1                                       | 313,5х100,8х107,3                          |
| Максимальная частота кадров, fps | 1,5                                                 | 30                                         |
| Питание                          | DC 12 В                                             | DC 12 В, AC 24 В                           |
| Потребляемая мощность, Вт        | 10                                                  | 5,8                                        |
| Число пикселей, Мп               | 8                                                   | 5                                          |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.7-13.5                                            | 2.8                                        |
| Угол обзора, Н°                  | 108.1-45.6                                          | 98                                         |
| Максимальное разрешение          | 3840x2160                                           | 2560x1944                                  |
| Матрица                          | CMOS                                                | 1/2.7" CMOS                                |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                           | -40...+60                                  |
| Светочувствительность, Lux       | 0,003                                               | 0,003                                      |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC                                        | 3D DNR   BLC                               |
| Интерфейс камеры                 | Мультиформатная (AHD/TVI/CVI/CVBS)                  | Мультиформатная (AHD/TVI/CVI/CVBS)         |
| Класс защиты                     | IP67                                                | IP67                                       |
| WDR                              | WDR (130 dB)                                        | WDR (130 dB)                               |
| OSD меню                         | Да                                                  | Да                                         |
| Производитель                    | Hikvision                                           | Hikvision                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.