

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                    | Предлагаемая замена                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision<br/>DS-2CE59U7T-AVPIT3ZF(2.7-13.5mm)</b> | <b>HiWatch DS-T591(C) (2.8 mm)</b> |
| Код ДИАС                         | 46951                                                 | 43303                              |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                            | 4 780 руб.                         |
| Наличие                          | под заказ                                             | удалённый склад                    |
| Вес нетто, кг                    | 64                                                    | —                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Φ145,2х124,1                                          | 89,47х89,47х68,2                   |
| Максимальная частота кадров, fps | 12,5                                                  | 20                                 |
| Потребляемая мощность, Вт        | 8,2                                                   | 4,3                                |
| Светочувствительность, Lux       | 0,003                                                 | 0,01                               |
| Число пикселей, Мп               | 8                                                     | 5                                  |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC                                          | 2D DNR   BLC   HLC                 |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.7-13.5                                              | 2.8                                |
| Угол обзора, Н°                  | 108.1-45.6                                            | 85                                 |
| Класс защиты                     | IP67                                                  | —                                  |
| WDR                              | WDR (130 dB)                                          | —                                  |
| Максимальное разрешение          | 3840x2160                                             | 2560x1944                          |
| Матрица                          | CMOS                                                  | 1/2.5" CMOS                        |
| Производитель                    | Hikvision                                             | HiWatch                            |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                             | -40...+60                          |
| Питание                          | DC 12 В                                               | DC 12 В                            |
| Интерфейс камеры                 | Мультиформатная (AHD/TVI/CVI/CVBS)                    | Мультиформатная (AHD/TVI/CVI/CVBS) |
| OSD меню                         | Да                                                    | Да                                 |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.