

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                    | Предлагаемая замена            |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision<br/>DS-2CE59U7T-AVPIT3ZF(2.7-13.5mm)</b> | <b>Hikvision DS-2CC112P-IR</b> |
| Код ДИАС                         | 46951                                                 | 50806                          |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                            | 7 610 руб.                     |
| Наличие                          | под заказ                                             | удалённый склад                |
| Вес нетто, кг                    | 64                                                    | —                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф145,2х124,1                                          | —                              |
| Максимальная частота кадров, fps | 12,5                                                  | —                              |
| Питание                          | DC 12 В                                               | AC 24 В                        |
| Потребляемая мощность, Вт        | 8,2                                                   | —                              |
| Светочувствительность, Lux       | 0,003                                                 | —                              |
| Число пикселей, Мп               | 8                                                     | —                              |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC                                          | —                              |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.7-13.5                                              | 6                              |
| Угол обзора, Н°                  | 108.1-45.6                                            | —                              |
| Интерфейс камеры                 | Мультиформатная (AHD/TVI/CVI/CVBS)                    | —                              |
| Класс защиты                     | IP67                                                  | IP66                           |
| WDR                              | WDR (130 dB)                                          | —                              |
| Максимальное разрешение          | 3840x2160                                             | —                              |
| Матрица                          | CMOS                                                  | —                              |
| OSD меню                         | Да                                                    | Нет                            |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                             | -40...+60                      |
| Производитель                    | Hikvision                                             | Hikvision                      |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.