

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 1192980	IPPON 1398360
Код ДИАС	47096	56626
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	75 290 руб.	82 990 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	21	15,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	439x86,5x436	438x85,5x445
Полная мощность, ВА	2 000	1 500
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Активная мощность, Ватт	1 800	1 500
Акустический шум, <дБ	47	50
Защита от всплесков напряжения	405 Дж	296 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	при $U_{вх} > 233 / 243 / 254$ В, $U_{вых}=0,88 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 198 / 207 / 216$ В, $U_{вых}=1,14 \times U_{вх}$.	—
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	95
Время переключения на батарею, мс	2-10	—
Защита от перегрузок	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 3 мин; при $> 150\%$ - выключится по истечении 200 мс.	—
Частота тока вход, Гц	50-60	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60	54-66
Диапазон входного напряжения, В	176-288	160-300
Выходное напряжение, В	220/230/240	200/208/220/230/240
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Количество аккумуляторов	4	3
Поддержка SNMP	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	3,000	—
Защита от короткого замыкания	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Выходные разъемы	8 x IEC C13	8 x IEC C13
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	IPPON	IPPON
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:53, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.