

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPRON 1192980	IPRON 2028479
Код ДИАС	47096	84754
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	75 290 руб.	72 990 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	21	17,32
Размеры (ШхВхГ) (мм)	439х86,5х436	438х88х430
Акустический шум, <дБ	47	50
Защита от всплесков напряжения	405 Дж	345 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	при $U_{вх} > 233 / 243 / 254$ В, $U_{вых}=0,88 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 198 / 207 / 216$ В, $U_{вых}=1,14 \times U_{вх}$.	Да
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-10	0
Выходные разъемы	8 x IEC C13	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 8
Защита от перегрузок	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 3 мин; при $> 150\%$ - выключится по истечении 200 мс.	В линейном режиме: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, переход на байпас через 60 с. При нагрузке $> 130\%$ - переход на байпас немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке $> 130\%$ - отключение немедленно. В режиме работы автоматического байпаса: при нагрузке 110 - 120% - предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120 - 130% - предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке $> 130\%$ - предупреждение, отключение
Частота тока вход, Гц	50-60	40-70
Диапазон входного напряжения, В	176-288	110-300
Выходное напряжение, В	220/230/240	208/220/230/240
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Поддержка SNMP	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	3,000	4,000
Подключение дополнительных батарей	—	Да
Горячая замена батарей	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40

USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Активная мощность, Ватт	1 800	1 800
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	IPPON	IPPON
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	4	4
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 15:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.