

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                       | Предлагаемая замена                        |
|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2CD2327G2-LU(C)(4mm)</b> | <b>Hikvision DS-2CD2523G2-LIS2U(2.8mm)</b> |
| Код ДИАС                         | 47121                                    | 85695                                      |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                               | 19 790 руб.                                |
| Наличие                          | под заказ                                | есть во Владивостоке                       |
| Вес нетто, кг                    | 0,77                                     | 0,39                                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф138,3х115,4                             | Ф110х59,2                                  |
| Потребляемая мощность, Вт        | 7,6                                      | 6,5                                        |
| Угол обзора D °                  | 99                                       | 132                                        |
| Угол обзора V °                  | 45                                       | 61                                         |
| Угол обзора H °                  | 84                                       | 112                                        |
| Фокусное расстояние, мм          | 4                                        | 2.8                                        |
| Класс защиты                     | IP67                                     | —                                          |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                      | аудиовход/выход 1/1                        |
| Вторжение в зону                 | Нет                                      | Да                                         |
| Детектор лиц                     | Да                                       | Нет                                        |
| Детектор людей                   | Да                                       | Нет                                        |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                        | microSD до 512 Гб                          |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                              | 1/2.7" CMOS                                |
| Пересечение линии                | Нет                                      | Да                                         |
| Поддержка RTSP                   | Да                                       | Нет                                        |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр                   | —                                          |
| Тип подсветки                    | LED                                      | EXIR                                       |
| Тревожные входы/выходы           | Нет                                      | 1/1                                        |
| Поддержка ONVIF                  | Да                                       | Нет                                        |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                | -40...+60                                  |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                        | 8                                          |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG        |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                       | 30                                         |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                       | 25                                         |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                   | DC 12 В, PoE (802.3af)                     |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                    | 0,005                                      |
| Число пикселей, Мп               | 2                                        | 2                                          |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100,000 с                        | 1/3 - 1/100,000 с                          |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                 | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                   |
| WDR                              | WDR (120 dB)                             | WDR (120 dB)                               |
| Wi-Fi                            | Нет                                      | Нет                                        |
| Встроенный динамик               | Нет                                      | Нет                                        |
| Дворник                          | Нет                                      | Нет                                        |
| Детектор движения                | Да                                       | Да                                         |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Кнопка сброса                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080                            | 1920x1080                            |
| Обогреватель                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон                      | Да                                   | Да                                   |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус                                | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита                              | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель                            | Hikvision                            | Hikvision                            |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.