

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                       | Предлагаемая замена                 |
|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2CD2547G2-LS(4mm)(C)</b> | <b>HiWatch DS-I403(D)(2.8mm)</b>    |
| Код ДИАС                         | 47128                                    | 63078                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                               | 11 190 руб.                         |
| Наличие                          | под заказ                                | есть во Владивостоке                |
| Вес нетто, кг                    | 0,4                                      | 0,32                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Φ113,6х72,6                              | Φ110х85,3                           |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                       | 20                                  |
| Потребляемая мощность, Вт        | 7,6                                      | 6,5                                 |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                    | 0,01                                |
| Угол обзора D °                  | 115                                      | 116                                 |
| Угол обзора V °                  | 47                                       | 55                                  |
| Угол обзора H °                  | 95                                       | 99                                  |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                 | 3D DNR   BLC   ROI                  |
| Фокусное расстояние, мм          | 4                                        | 2.8                                 |
| WDR                              | WDR (130 dB)                             | WDR (120 dB)                        |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                      | Нет                                 |
| Вандалозащищенность              | IK08                                     | Нет                                 |
| Вторжение в зону                 | Да                                       | Нет                                 |
| Детектор лиц                     | Да                                       | Нет                                 |
| Кнопка сброса                    | Да                                       | Нет                                 |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                        | Нет                                 |
| Максимальное разрешение          | 2688x1520                                | 2560x1440                           |
| Матрица                          | 1/1.8" CMOS                              | 1/3" CMOS                           |
| Пересечение линии                | Да                                       | Нет                                 |
| Тип подсветки                    | LED                                      | EXIR                                |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                      | Нет                                 |
| Встроенный микрофон              | Да                                       | Нет                                 |
| Производитель                    | Hikvision                                | HiWatch                             |
| Режим «День/ночь»                | —                                        | Механический ИК-фильтр              |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                | -40...+60                           |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                        | 8                                   |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                       | 30                                  |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                   | DC 12 В, PoE (802.3af)              |
| Число пикселей, Мп               | 4                                        | 4                                   |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100,000 с                        | 1/3 - 1/100000 с                    |
| Класс защиты                     | IP67                                     | IP67                                |
| Wi-Fi                            | Нет                                      | Нет                                 |
| Встроенный динамик               | Нет                                      | Нет                                 |
| Дворник                          | Нет                                      | Нет                                 |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор движения                        | Да                                   | Да                                   |
| Детектор людей                           | Да                                   | Да                                   |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Обогреватель                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита                              | Нет                                  | Нет                                  |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Другая аналитика                         | —                                    | Нет                                  |
| Анализ поведения                         | —                                    | Нет                                  |
| Автофокус                                | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.