

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Релион 00000008890	OSNOVO SW-80802-WL(port 90W)
Код ДИАС	47350	68382
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	65 000 руб.	64 685 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Бюджет PoE, Вт	340	240
Буфер пакетов, Мб	1	4
Количество портов PoE	6	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	90
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Производитель	Релион	OSNOVO
Общее количество портов	8	10
Рабочая температура, С°	-60...+55	-40...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	500x400x205	400x200x132
Вес нетто, кг	16	—
Дальность режима передачи, м	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)	250
Стандарты и протоколы	IEEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.3 – 10BaseT IEEE 802.3u – 100BaseTX IEEE 802.3ab – 1000BaseT IEEE 802.3z 1000 BaseSX/LX IEEE 802.3x – Flow Control IEEE 802.1Q – VLAN IEEE 802.1p – Class of Service IEEE 802.1D – Spanning Tree IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree IEEE 802.3ad – Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.1AB – LLDP (Link Layer Discovery Protocol) IEEE 802.1X – Access Control
Функции уровня 2	STP(802.1d) / RSTP(802.1w)	IEEE 802.1D (STP), IEEE 802.1w (RSTP), IEEE 802.1s (MSTP), VLAN / VLAN Group 4K, Tagged Based, Port-based, Voice VLAN, Link Aggregation IEEE 802.3ad with LACP, IGMP Snooping v1/v2/v3, IGMP Static Multicast Addresses, Storm Control, ERPS
Интерфейс управления	Web-интрейфейс (Iprv4), системный журнал	Управление через Web-интерфейс, CLI, Telnet, SNMP
Индикаторы	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая	PWR1, PWR2, SYS, Link PoE
Питание	AC 110 В / 220 В, 50 Гц	AC 195-265 В
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2+
QoS	—	8 очередей / порт

Безопасность	—	Management System User Name/Password Protection, IEEE 802.1x Port-based Access Control HTTP & SSL (Secure Web), SSH v2.0 (Secured Telnet Session)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	—	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	1,488
Поддержка jumbo frame	—	9 КБ
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Класс защиты	IP66	IP66
Количество SFP портов	2	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на опору

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:47, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.