

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Релион 00000008610	OSNOVO OS-44T1(SW-60812/I)
Код ДИАС	47351	73876
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	65 000 руб.	70 291 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Бюджет PoE, Вт	340	240
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Производитель	Релион	OSNOVO
Общее количество портов	10	11
Рабочая температура, С°	-60...+55	-50...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	500x400x205	400x400x210
Вес нетто, кг	16	—
Дальность режима передачи, м	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)	250
Стандарты и протоколы	IEEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.3; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z 1000BASE-X
Функции уровня 2	STP(802.1d) / RSTP(802.1w)	—
Интерфейс управления	Web-интерфейс (Ipv4), системный	—
Индикаторы	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая	PWR; Link/Act; SFP
Питание	AC 110 В / 220 В, 50 Гц	AC 195-265 В
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	—	7,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	1,49
Буфер пакетов, Мб	1	1
Количество портов PoE	8	8
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Класс защиты	IP66	IP66
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Количество SFP портов	2	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.