

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Релион 00000008610	Релион 00000011642
Код ДИАС	47351	82916
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	65 000 руб.	61 000 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-60...+55	-45...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	500x400x205	380x300x120
Вес нетто, кг	16	9
Стандарты и протоколы	IEEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1D spanning tree, IEEE 802.1W rapid spanning tree, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Индикаторы	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая	—
Питание	АС 110 В / 220 В, 50 Гц	АС 220 В, 50 Гц
Бюджет PoE, Вт	340	340
Буфер пакетов, Мб	1	1
Количество портов PoE	8	8
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Класс защиты	IP66	IP66
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Производитель	Релион	Релион
Общее количество портов	10	10
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Количество SFP портов	2	2
Дальность режима передачи, м	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Функции уровня 2	STP(802.1d) / RSTP(802.1w)	STP(802.1d) / RSTP(802.1w)
Интерфейс управления	Web-интерфейс (Ipv4), системный	Web-интерфейс (Ipv4), системный
Управление	Журнал управляемый L2	Журнал управляемый L2
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на опору

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:45, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.