

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DHI-NVR5216-EI	Hikvision DS-7616NI-M2/16P
Код ДИАС	47415	56221
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	50 690 руб.	78 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	1,57	3
Рабочая температура, С°	0...+40	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	375x56x284,4	385x52x315
Питание	DC 12 В	AC 100-240 В
Входящая пропускная способность, Мбит/с	384	256
Дополнительные интерфейсы	2 (1 порт USB 2.0 на передней панели, 1 порт USB 3.0 на задней панели), 1 х PC-232, 1 х RS-485	Передняя панель: 1 х USB 2.0; задняя панель: 1 х USB 2.0
Исходящая пропускная способность,	384	256
Объем HDD, ТВ	20	14
Разрешение вывода	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до	HDMI1: до 7680x4320; VGA1: до
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; CHMP; HTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP-фильтр; PPPoE; FTP; DDNS; Сервер тревог; IP-поиск (поддерживает IP-камеры Dahua, видеорегистратор, NVS и т. д.); Многоадресная рассылка; P2P; автоматическая регистрация; iSCSI	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264 MJPEG	H.265+ H.265 H.264+ H.264
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Производитель	Dahua	Hikvision
Количество портов PoE	—	16
Суммарная мощность PoE, Вт	—	200
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
HDMI	1	1
VGA	1	1
Кол-во HDD	2	2
Кол-во IP каналов	16	16
HDD в комплекте	Нет	Нет
Основной поток записи, Мп	32	32

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 20:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.