

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Uniview IPC568EB-DGK-10</b>            | <b>Hikvision DS-2CD2H83G2-L1ZS2U(2.8-12mm)</b> |
| Код ДИАС                                 | 47819                                     | 85703                                          |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                | 42 390 руб.                                    |
| Наличие                                  | под заказ                                 | удалённый склад                                |
| Вес нетто, кг                            | 0,4                                       | 0,86                                           |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 71x65x152                                 | Ф138,6x123                                     |
| Видеосжатие                              | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG            |
| Максимальная частота кадров, fps         | 30                                        | 25                                             |
| Питание                                  | AC 24 В, DC 24 В, PoE (802.3af)           | DC 12 В, PoE (802.3af)                         |
| Потребляемая мощность, Вт                | 8                                         | 12,5                                           |
| Светочувствительность, Lux               | 0,002                                     | 0,005                                          |
| Скорость электронного затвора            | 1 - 1/100000 с                            | —                                              |
| Улучшение изображения                    | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI | 3D DNR   BLC   HLC                             |
| Фокусное расстояние, мм                  | Без объектива                             | 2.8-12                                         |
| Класс защиты                             | Нет                                       | IP67                                           |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                       | IK10                                           |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                       | Да                                             |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                         | microSD до 512 Гб                              |
| Матрица                                  | 1/1.8" CMOS                               | 1/2.8" CMOS                                    |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                        | Нет                                            |
| Режим «День/ночь»                        | ICR переключатель                         | —                                              |
| RS-485                                   | Да                                        | Нет                                            |
| Тревожные входы/выходы                   | 2/1                                       | 1/1                                            |
| Встроенный микрофон                      | Нет                                       | Да                                             |
| Грозозащита                              | Да                                        | —                                              |
| Производитель                            | UNV                                       | Hikvision                                      |
| Тип объектива                            | Без объектива                             | Моторизованный                                 |
| Дальность действия подсветки, м          | —                                         | 40                                             |
| Угол обзора Н °                          | —                                         | 106.5-30.2                                     |
| Угол обзора V °                          | —                                         | 55.7-17                                        |
| Угол обзора D °                          | —                                         | 128.5-34.7                                     |
| Тип подсветки                            | —                                         | IR/LED                                         |
| Другая аналитика                         | —                                         | Да                                             |
| Рабочая температура, С°                  | -30...+60                                 | -30...+60                                      |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                        | 16                                             |
| Число пикселей, Мп                       | 8                                         | 8                                              |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                              | WDR (120 dB)                                   |
| Wi-Fi                                    | Нет                                       | Нет                                            |

|                         |                     |                     |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Аудио вход/выход        | аудиовход/выход 1/1 | аудиовход/выход 1/1 |
| Встроенный динамик      | Нет                 | Нет                 |
| Вторжение в зону        | Да                  | Да                  |
| Дворник                 | Нет                 | —                   |
| Детектор движения       | Да                  | Да                  |
| Детектор лиц            | Да                  | Да                  |
| Детектор людей          | Да                  | Да                  |
| Кнопка сброса           | Да                  | Да                  |
| Максимальное разрешение | 3840x2160           | 3840x2160           |
| Пересечение линии       | Да                  | Да                  |
| Поддержка RTSP          | Да                  | Да                  |
| Подсчет людей           | Да                  | Да                  |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45               | RJ-45               |
| Тепловизор              | Нет                 | Нет                 |
| Распознавание номеров   | Нет                 | —                   |
| Автофокус               | —                   | Нет                 |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 16:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.