

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC2228EB-DF60K-WL-I0	Hikvision DS-2CD2043G2-LI2U(2.8mm)(O-STD)
Код ДИАС	47821	25521
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	20 900 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Светочувствительность, Lux	0,003	0,005
Число пикселей, Мп	8	4
Фокусное расстояние, мм	6	2.8
Класс защиты	Нет	IP67
WDR	WDR (140 dB)	WDR (120 dB)
Аудио вход/выход	Нет	аудиовход/выход 1/1
Встроенный динамик	Нет	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Да
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	1920x1080	2688x1520
Матрица	1/1.2" CMOS	1/2.9" CMOS
Пересечение линии	Да	—
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Подсчет людей	Да	—
Тип подсветки	LED	IR/LED
Тревожные входы/выходы	Нет	1/1
Производитель	UNV	Hikvision
Рабочая температура, С°	—	-30...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф74,4x176,3
Вес нетто, кг	—	0,51
Улучшение изображения	—	3D DNR BLC HLC
Угол обзора Н °	—	101
Угол обзора V °	—	57
Угол обзора D °	—	118
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Потребляемая мощность, Вт	—	16
Дальность действия подсветки, м	40	40
Wi-Fi	Нет	Нет
Вандалозащищенность	Нет	—
Вторжение в зону	Да	Да
Дворник	Нет	—

Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Да	Да
Детектор людей	Да	Да
Кнопка сброса	Нет	Нет
Обогреватель	Нет	—
Поддержка RTSP	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Да	Да
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.