

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC2228EB-DF60K-WL-I0	Uniview IPC2128LE-ADF28KM-H
Код ДИАС	47821	80839
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	19 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Дальность действия подсветки, м	40	50
Максимальная частота кадров, fps	30	20
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Светочувствительность, Lux	0,003	0,005
Фокусное расстояние, мм	6	2.8
Класс защиты	Нет	IP67
WDR	WDR (140 dB)	WDR (120 dB)
Встроенный динамик	Нет	Да
Детектор лиц	Да	—
Детектор людей	Да	Нет
Кнопка сброса	Нет	Да
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	1920x1080	3840x2160
Матрица	1/1.2" CMOS	1/2.8" CMOS
Подсчет людей	Да	Нет
Тип подсветки	LED	IR
Грозозащита	Нет	Да
Вес нетто, кг	—	0,4
Рабочая температура, С°	—	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	190x73x71
Скорость электронного затвора	—	1 ~ 1/100000 с
Угол обзора Н °	—	98.7
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Режим «День/ночь»	—	ICR переключатель
Угол обзора V °	—	53.9
Угол обзора D °	—	103.6
Потребляемая мощность, Вт	—	5,6
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Число пикселей, Мп	8	8
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Вандалозащищенность	Нет	Нет
Вторжение в зону	Да	Да
Дворник	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да

Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Обогреватель	Нет	Нет
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Да	Да
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Производитель	UNV	UNV
Распознавание номеров	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:01, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.