

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC2228EB-DF60K-WL-I0	iFLOW F-IC-2182C2M(6mm)
Код ДИАС	47821	84231
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	21 090 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Максимальная частота кадров, fps	30	20
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Светочувствительность, Lux	0,003	0,005
Класс защиты	Нет	IP67
WDR	WDR (140 dB)	WDR (120 dB)
Детектор лиц	Да	—
Детектор людей	Да	—
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	1920x1080	3840x2160
Матрица	1/1.2" CMOS	1/2.8" CMOS
Подсчет людей	Да	—
Тип подсветки	LED	Smart IR
Производитель	UNV	iFLOW
Рабочая температура, С°	—	-40...+60
Улучшение изображения	—	3D DNR BLC ROI
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Потребляемая мощность, Вт	—	7,5
Дальность действия подсветки, м	40	40
Число пикселей, Мп	8	8
Фокусное расстояние, мм	6	6
Wi-Fi	Нет	—
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Вандалозащищенность	Нет	—
Встроенный динамик	Нет	—
Вторжение в зону	Да	Да
Дворник	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Кнопка сброса	Нет	—
Обогреватель	Нет	—
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45

Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	—
Тревожные входы/выходы	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Встроенный микрофон	Да	Да
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 20:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.