

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC2228EB-DF60K-WL-I0	iFLOW F-IC-2186CM(2.8mm)
Код ДИАС	47821	84238
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	25 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Светочувствительность, Lux	0,003	0,0005
Фокусное расстояние, мм	6	2.8
Класс защиты	Нет	IP67
WDR	WDR (140 dB)	WDR (130 dB)
Детектор людей	Да	—
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	1920x1080	3840x2160
Матрица	1/1.2" CMOS	1/1.8" CMOS
Подсчет людей	Да	—
Тип подсветки	LED	Smart IR
Производитель	UNV	iFLOW
Рабочая температура, С°	—	-40...+60
Улучшение изображения	—	3D DNR BLC ROI
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Потребляемая мощность, Вт	—	8,5
Дальность действия подсветки, м	40	40
Число пикселей, Мп	8	8
Wi-Fi	Нет	—
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Вандалозащищенность	Нет	—
Встроенный динамик	Нет	—
Вторжение в зону	Да	Да
Дворник	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Да	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Кнопка сброса	Нет	—
Обогреватель	Нет	—
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45

Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	—
Тревожные входы/выходы	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Встроенный микрофон	Да	Да
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:46, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.