

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC2228EB-DF60K-WL-I0	Uniview IPC2128LB-ADF40K-DL
Код ДИАС	47821	91240
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	12 790 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Дальность действия подсветки, м	40	30
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Светочувствительность, Lux	0,003	0,005
Фокусное расстояние, мм	6	4
Класс защиты	Нет	IP67
WDR	WDR (140 dB)	WDR (120 dB)
Вторжение в зону	Да	Нет
Детектор лиц	Да	Нет
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	1920x1080	3840x2160
Матрица	1/1.2" CMOS	1/2.7" CMOS
Пересечение линии	Да	Нет
Подсчет людей	Да	Нет
Тип подсветки	LED	IR/LED
Автофокус	Нет	Да
Грозозащита	Нет	Да
Вес нетто, кг	—	0,25
Рабочая температура, С°	—	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	162x67x67
Угол обзора D °	—	92.6
Угол обзора V °	—	50.4
Угол обзора H °	—	86.1
Битрейт видео, Мбит/с	—	16
Потребляемая мощность, Вт	—	5,3
Линейка	—	EasyStar
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Число пикселей, Мп	8	8
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Вандалозащищенность	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Да	Да

Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Кнопка сброса	Нет	Нет
Обогреватель	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Да	Да
Анализ поведения	Нет	Нет
Производитель	UNV	UNV
Распознавание номеров	Нет	Нет
Другая аналитика	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 02:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.