

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                              | Предлагаемая замена                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Uniview IPC6852ER-X45-VF</b>                 | <b>Uniview IPC2122LB-ADF40KM-G</b>   |
| Код ДИАС                         | 47836                                           | 60528                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                      | 9 680 руб.                           |
| Наличие                          | под заказ                                       | удалённый склад                      |
| Вес нетто, кг                    | 10,3                                            | 0,39                                 |
| Рабочая температура, С°          | -50...+70                                       | -40...+60                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Φ270x497                                        | 63x62x165                            |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                              | 6                                    |
| Видеосжатие                      | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG                  | H.265, H.264, MJPEG                  |
| Дальность действия подсветки, м  | 250                                             | 30                                   |
| Максимальная частота кадров, fps | 60                                              | 30                                   |
| Питание                          | AC 24 В, DC 24 В, PoE (802.3bt)                 | DC 12 В, PoE                         |
| Потребляемая мощность, Вт        | 61                                              | 7                                    |
| Светочувствительность, Lux       | 0,0005                                          | 0,01                                 |
| Угол обзора D °                  | 73.1-2.6                                        | 95.9                                 |
| Угол обзора V °                  | 35.6-1.2                                        | 47.9                                 |
| Угол обзора H °                  | 59.5-2.2                                        | 91.2                                 |
| Улучшение изображения            | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   AGC | 2D DNR   3D DNR   BLC                |
| Фокусное расстояние, мм          | 5.7-256.5                                       | 4                                    |
| Класс защиты                     | IP66                                            | IP67                                 |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                             | Нет                                  |
| Вандалозащищенность              | IK10                                            | Нет                                  |
| Детектор лиц                     | Да                                              | Нет                                  |
| Детектор людей                   | Да                                              | Нет                                  |
| Кнопка сброса                    | Да                                              | Нет                                  |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                               | microSD до 128 Гб                    |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                                     | 1/2.7" CMOS                          |
| Подсчет людей                    | Да                                              | Нет                                  |
| Тип объектива                    | Моторизованный                                  | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                           | Да                                              | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы           | 7/2                                             | —                                    |
| Встроенный микрофон              | Нет                                             | Да                                   |
| Автофокус                        | Да                                              | Нет                                  |
| Грозозащита                      | Да                                              | Нет                                  |
| Число пикселей, Мп               | 2                                               | 2                                    |
| Скорость электронного затвора    | 1 - 1/100000 с                                  | 1 ~ 1/100000 с                       |
| WDR                              | WDR (120 dB)                                    | WDR (120 dB)                         |
| Wi-Fi                            | Нет                                             | Нет                                  |
| Встроенный динамик               | Нет                                             | Нет                                  |

|                                          |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Вторжение в зону                         | Да                | Да                |
| Дворник                                  | Нет               | Нет               |
| Детектор движения                        | Да                | Да                |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет               | Нет               |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080         | 1920x1080         |
| Пересечение линии                        | Да                | Да                |
| Поддержка ONVIF                          | Да                | Да                |
| Поддержка RTSP                           | Да                | Да                |
| Режим «День/ночь»                        | ICR переключатель | ICR переключатель |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45             | RJ-45             |
| Тип подсветки                            | IR                | IR                |
| Тепловизор                               | Нет               | Нет               |
| Производитель                            | UNV               | UNV               |
| Распознавание номеров                    | Нет               | Нет               |
| Обогреватель                             | —                 | Нет               |
| Анализ поведения                         | —                 | Нет               |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:29, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.