

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                              | Предлагаемая замена                        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Uniview IPC6852ER-X45-VF</b>                 | <b>Hikvision DS-2DE5225W-AE(O-STD)(T5)</b> |
| Код ДИАС                                 | 47836                                           | 81649                                      |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                      | 71 390 руб.                                |
| Наличие                                  | под заказ                                       | удалённый склад                            |
| Вес нетто, кг                            | 10,3                                            | 3                                          |
| Рабочая температура, С°                  | -50...+70                                       | -30...+65                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф270х497                                        | Ф220х280                                   |
| Видеосжатие                              | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG                  | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG        |
| Дальность действия подсветки, м          | 250                                             | —                                          |
| Максимальная частота кадров, fps         | 60                                              | 50                                         |
| Питание                                  | AC 24 В, DC 24 В, PoE (802.3bt)                 | AC 24 В, PoE (802.3at)                     |
| Потребляемая мощность, Вт                | 61                                              | 22                                         |
| Светочувствительность, Lux               | 0,0005                                          | 0,005                                      |
| Угол обзора D °                          | 73.1-2.6                                        | 64.5-2.9                                   |
| Скорость электронного затвора            | 1 - 1/100000 с                                  | 1/3 - 1/30000 с                            |
| Угол обзора V °                          | 35.6-1.2                                        | 34.4-1.4                                   |
| Угол обзора H °                          | 59.5-2.2                                        | 57.6-2.5                                   |
| Улучшение изображения                    | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   AGC | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI           |
| Фокусное расстояние, мм                  | 5.7-256.5                                       | 4.8-120                                    |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                             | Да                                         |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                              | Нет                                        |
| Подсчет людей                            | Да                                              | Нет                                        |
| Режим «День/ночь»                        | ICR переключатель                               | Механический ИК-фильтр                     |
| Тип подсветки                            | IR                                              | Нет                                        |
| RS-485                                   | Да                                              | Нет                                        |
| Тревожные входы/выходы                   | 7/2                                             | 2/1                                        |
| Автофокус                                | Да                                              | Нет                                        |
| Грозозащита                              | Да                                              | Нет                                        |
| Производитель                            | UNV                                             | Hikvision                                  |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                              | 16                                         |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                               | 2                                          |
| Класс защиты                             | IP66                                            | IP66                                       |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                                    | WDR (120 dB)                               |
| Wi-Fi                                    | Нет                                             | Нет                                        |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                             | аудиовход/выход 1/1                        |
| Вандалозащищенность                      | IK10                                            | IK10                                       |
| Встроенный динамик                       | Нет                                             | Нет                                        |
| Вторжение в зону                         | Да                                              | Да                                         |

|                         |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Дворник                 | Нет               | —                 |
| Детектор движения       | Да                | Да                |
| Детектор лиц            | Да                | Да                |
| Детектор людей          | Да                | Да                |
| Кнопка сброса           | Да                | Да                |
| Локальное хранилище     | microSD до 256 Гб | microSD до 256 Гб |
| Максимальное разрешение | 1920x1080         | 1920x1080         |
| Матрица                 | 1/2.8" CMOS       | 1/2.8" CMOS       |
| Пересечение линии       | Да                | Да                |
| Поддержка RTSP          | Да                | Да                |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45             | RJ-45             |
| Тип объектива           | Моторизованный    | Моторизованный    |
| Тепловизор              | Нет               | —                 |
| Встроенный микрофон     | Нет               | Нет               |
| Распознавание номеров   | Нет               | —                 |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.