

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                              | Предлагаемая замена                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Uniview IPC6852ER-X45-VF</b>                 | <b>TRASSIR TR-D6124IR10 v3 (D) 4.3-86</b> |
| Код ДИАС                         | 47836                                           | 91427                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                      | 49 770 руб.                               |
| Наличие                          | под заказ                                       | удалённый склад                           |
| Вес нетто, кг                    | 10,3                                            | 2,1                                       |
| Рабочая температура, С°          | -50...+70                                       | -40...+60                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф270х497                                        | Ф129х211                                  |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                              | 8                                         |
| Видеосжатие                      | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG                  | H.264 H.265 H.265+                        |
| Дальность действия подсветки, м  | 250                                             | 100                                       |
| Максимальная частота кадров, fps | 60                                              | 30                                        |
| Питание                          | AC 24 В, DC 24 В, PoE (802.3bt)                 | DC 12 В, PoE                              |
| Потребляемая мощность, Вт        | 61                                              | 23                                        |
| Светочувствительность, Lux       | 0,0005                                          | 0,002                                     |
| Угол обзора D °                  | 73.1-2.6                                        | —                                         |
| Скорость электронного затвора    | 1 - 1/100000 с                                  | 1/2 ~ 1/10 000 с                          |
| Угол обзора V °                  | 35.6-1.2                                        | 30.3-2.4                                  |
| Угол обзора H °                  | 59.5-2.2                                        | 52.7-4.2                                  |
| Улучшение изображения            | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   AGC | 2DNR   3DNR   DayNight                    |
| Фокусное расстояние, мм          | 5.7-256.5                                       | 4.3-86                                    |
| Детектор лиц                     | Да                                              | Нет                                       |
| Подсчет людей                    | Да                                              | Нет                                       |
| Режим «День/ночь»                | ICR переключатель                               | Механический ИК-фильтр                    |
| RS-485                           | Да                                              | Нет                                       |
| Тревожные входы/выходы           | 7/2                                             | 1/1                                       |
| Производитель                    | UNV                                             | TRASSIR                                   |
| Линейка                          | —                                               | TREND                                     |
| Число пикселей, Мп               | 2                                               | 2                                         |
| Класс защиты                     | IP66                                            | IP66                                      |
| WDR                              | WDR (120 dB)                                    | WDR (120 dB)                              |
| Wi-Fi                            | Нет                                             | Нет                                       |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                             | аудиовход/выход 1/1                       |
| Вандалозащищенность              | IK10                                            | IK10                                      |
| Встроенный динамик               | Нет                                             | Нет                                       |
| Вторжение в зону                 | Да                                              | Да                                        |
| Дворник                          | Нет                                             | Нет                                       |
| Детектор движения                | Да                                              | Да                                        |
| Детектор людей                   | Да                                              | Да                                        |

|                                          |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет               | Нет               |
| Кнопка сброса                            | Да                | Да                |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб | microSD до 256 Гб |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080         | 1920x1080         |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS       | 1/2.8" CMOS       |
| Пересечение линии                        | Да                | Да                |
| Поддержка ONVIF                          | Да                | Да                |
| Поддержка RTSP                           | Да                | Да                |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45             | RJ-45             |
| Тип объектива                            | Моторизованный    | Моторизованный    |
| Тип подсветки                            | IR                | IR                |
| Тепловизор                               | Нет               | Нет               |
| Встроенный микрофон                      | Нет               | Нет               |
| Автофокус                                | Да                | Да                |
| Грозозащита                              | Да                | Да                |
| Распознавание номеров                    | Нет               | Нет               |
| Другая аналитика                         | —                 | Нет               |
| Анализ поведения                         | —                 | Нет               |
| Обогреватель                             | —                 | Нет               |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 12:31, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.