

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                              | Предлагаемая замена                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Uniview IPC7622ER-X44-VF</b>                 | <b>HiWatch DS-I253M (C) (4mm)</b>    |
| Код ДИАС                         | 47838                                           | 25617                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                      | 11 410 руб.                          |
| Наличие                          | под заказ                                       | удалённый склад                      |
| Вес нетто, кг                    | 14,1                                            | 0,354                                |
| Рабочая температура, С°          | -50...+70                                       | -40...+60                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 280x366x520                                     | Ф110x89,2                            |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                              | 8                                    |
| Видеосжатие                      | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG                  | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG  |
| Дальность действия подсветки, м  | 400                                             | 30                                   |
| Максимальная частота кадров, fps | 60                                              | 30                                   |
| Питание                          | AC 24 В, DC 24 В; DC 48 В                       | DC 12 В, PoE (802.3af)               |
| Потребляемая мощность, Вт        | 103                                             | 6,5                                  |
| Светочувствительность, Lux       | 0,0005                                          | 0,01                                 |
| Угол обзора D °                  | 74.5-2.1                                        | 99                                   |
| Скорость электронного затвора    | 1 - 1/100000 с                                  | 1/3 - 1/100 000 с                    |
| Угол обзора V °                  | 36.4-1                                          | 44                                   |
| Угол обзора H °                  | 60.6-1.8                                        | 83                                   |
| Улучшение изображения            | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   EIS | 3D DNR   BLC   ROI                   |
| Фокусное расстояние, мм          | 5-220                                           | 4                                    |
| WDR                              | WDR (120 dB)                                    | DWDR                                 |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                             | Нет                                  |
| Вторжение в зону                 | Да                                              | Нет                                  |
| Детектор лиц                     | Да                                              | Нет                                  |
| Детектор людей                   | Да                                              | Нет                                  |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                                     | 1/2.7" CMOS                          |
| Пересечение линии                | Да                                              | Нет                                  |
| Подсчет людей                    | Да                                              | Нет                                  |
| Режим «День/ночь»                | ICR переключатель                               | Механический ИК-фильтр               |
| Тип объектива                    | Моторизованный                                  | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки                    | IR                                              | EXIR                                 |
| RS-485                           | Да                                              | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы           | 7/2                                             | Нет                                  |
| Встроенный микрофон              | Нет                                             | Да                                   |
| Автофокус                        | Да                                              | Нет                                  |
| Грозозащита                      | Да                                              | Нет                                  |
| Производитель                    | UNV                                             | HiWatch                              |
| Число пикселей, Мп               | 2                                               | 2                                    |
| Класс защиты                     | IP67                                            | IP67                                 |

|                                          |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Wi-Fi                                    | Нет               | Нет               |
| Вандалозащищенность                      | Нет               | Нет               |
| Встроенный динамик                       | Нет               | Нет               |
| Дворник                                  | Нет               | Нет               |
| Детектор движения                        | Да                | Да                |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет               | Нет               |
| Кнопка сброса                            | Да                | Да                |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб | microSD до 256 Гб |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080         | 1920x1080         |
| Поддержка ONVIF                          | Да                | Да                |
| Поддержка RTSP                           | Да                | Да                |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45             | RJ-45             |
| Тепловизор                               | Нет               | Нет               |
| Распознавание номеров                    | Нет               | Нет               |
| Другая аналитика                         | —                 | Нет               |
| Обогреватель                             | —                 | Нет               |
| Анализ поведения                         | —                 | Нет               |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:46, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.