

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview HC121@TS8C-Z	Beward NK54140R11
Код ДИАС	47841	28358
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	35 900 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	2	1,05
Рабочая температура, С°	-40...+60	-45...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	126x130x386	100x125x375
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Максимальная частота кадров, fps	20	25
Питание	DC 12 В, PoE (802.3at)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	20	10,6
Светочувствительность, Lux	0,002	0,005
Скорость электронного затвора	1/25 - 1/100000 с	1/25 - 1/8000 с
Улучшение изображения	ROI	2D DNR 3D DNR
Фокусное расстояние, мм	4.7-47	5-50
Класс защиты	IP67	IP66
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Вандалозащищенность	IK10	Нет
Детектор движения	Нет	Да
Кнопка сброса	Нет	Да
Локальное хранилище	microSD до 128 Гб	Нет
Максимальное разрешение	3840x2160	1920x1080
Матрица	1/2.8" CMOS	1/3" CMOS
Тип подсветки	LED	IR
RS-485	Да	Нет
Тревожные входы/выходы	2/1	Нет
Производитель	UNV	Beward
Распознавание номеров	Да	Нет
Битрейт видео, Мбит/с	—	16
Угол обзора V °	—	33-3
Угол обзора H °	—	55-6
Режим «День/ночь»	—	Электромеханический ИК-фильтр
WDR	—	WDR
Дальность действия подсветки, м	50	50
Число пикселей, Мп	2	2
Wi-Fi	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Вторжение в зону	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Детектор лиц	Нет	Нет

Детектор людей	Нет	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Обогреватель	Нет	Нет
Пересечение линии	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Подсчет людей	Нет	Нет
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	Моторизованный	Моторизованный
Тепловизор	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	Нет
Автофокус	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 14:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.