

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-D2183ZIR6 v3 2.7-13.5	Hikvision DS-2CD2T43G2-4LI(2.8mm)
Код ДИАС	47993	85697
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	33 840 руб.	24 590 руб.
Наличие	есть во Владивостоке	есть во Владивостоке
Вес нетто, кг	0,726	1,15
Рабочая температура, С°	-40...+60	-30...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	74,5x74,5x215,8	156x155x386
Битрейт видео, Мбит/с	10	8
Видеосжатие	H.264, H.264+, H.265, H.265+	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	60	80
Другая аналитика	Детектор скорости, детектор праздногошатаия, детектор толпы, детектор расфокусировки, детектор парковки, детектор саботажа, детектор	Детектор саботажа
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	11,64	11
Светочувствительность, Lux	0,003	0,005
Угол обзора D °	Нет	122
Число пикселей, Мп	8	4
Скорость электронного затвора	1/3 ~ 1/10 000	—
Угол обзора V °	58-17	57
Линейка	TREND	—
Угол обзора H °	113-31	104
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog	3D DNR BLC HLC ROI
Фокусное расстояние, мм	2.7-13.5	2.8
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Вандалозащищенность	Нет	IK10
Детектор лиц	Нет	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	Да	—
Кнопка сброса	Да	—
Локальное хранилище	microSD до 128 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	3840x2160	2688x1520
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.9" CMOS
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Тревожные входы/выходы	1/1	Нет
Встроенный микрофон	Да	Нет
Анализ поведения	Да	—
Грозозащита	Да	—
Производитель	TRASSIR	Hikvision

Автофокус	Да	Нет
Материал корпуса	Металл	—
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Вторжение в зону	Да	Да
Дворник	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Да	Да
Обогреватель	Нет	—
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Подсчет людей	Нет	—
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип подсветки	IR	IR
RS-485	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Распознавание номеров	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.