

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                | Предлагаемая замена                    |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Beward B8182710DR</b>          | <b>Hikvision DS-2CD2423G2-I(2.8mm)</b> |
| Код ДИАС                         | 48047                             | 44154                                  |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 21 200 руб.                       | 19 190 руб.                            |
| Наличие                          | под заказ                         | удалённый склад                        |
| Светочувствительность, Lux       | 0,01                              | 0,005                                  |
| Улучшение изображения            | 2D DNR   3D DNR                   | 3D DNR   BLC   ROI                     |
| Угол обзора Н °                  | 100-31                            | 108.8                                  |
| Угол обзора V °                  | 57-18                             | —                                      |
| Видеосжатие                      | H.264 HP/MP/BP, MJPEG             | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG    |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                | —                                      |
| Скорость электронного затвора    | 1/2 - 1/8000 с                    | —                                      |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.7-12                            | 2.8                                    |
| Рабочая температура, С°          | -10...+50                         | -10...+40                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф148х99                           | —                                      |
| Потребляемая мощность, Вт        | 6                                 | 6,8                                    |
| Вес нетто, кг                    | 0,4                               | 0,12                                   |
| Матрица                          | 1/2.9" CMOS                       | 1/2.8" CMOS                            |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1               | Нет                                    |
| Локальное хранилище              | microSD до 32 Гб                  | microSD до 256 Гб                      |
| Тип объектива                    | С переменным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием   |
| Встроенный микрофон              | Нет                               | Да                                     |
| Встроенный динамик               | Нет                               | Да                                     |
| Тип подсветки                    | IR                                | EXIR                                   |
| Режим «День/ночь»                | Электромеханический ИК-фильтр     | Механический ИК-фильтр                 |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                               | Нет                                    |
| WDR                              | DWDR                              | WDR (120 dB)                           |
| Поддержка ONVIF                  | Нет                               | Да                                     |
| Детектор людей                   | Нет                               | Да                                     |
| Пересечение линии                | Нет                               | Да                                     |
| Вторжение в зону                 | Нет                               | Да                                     |
| Производитель                    | Beward                            | Hikvision                              |
| Другая аналитика                 | —                                 | Да                                     |
| Сетевой интерфейс                | —                                 | RJ-45                                  |
| Число пикселей, Мп               | 2                                 | 2                                      |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                | 25                                     |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)            | DC 12 В, PoE (802.3af)                 |
| Дальность действия подсветки, м  | 10                                | 10                                     |
| Максимальное разрешение          | 1920x1080                         | 1920x1080                              |
| Класс защиты                     | Нет                               | —                                      |
| Wi-Fi                            | Нет                               | Нет                                    |

|                                          |     |     |
|------------------------------------------|-----|-----|
| Поддержка RTSP                           | Да  | Да  |
| Кнопка сброса                            | Нет | —   |
| Детектор движения                        | Да  | Да  |
| Детектор лиц                             | Нет | Нет |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет | Нет |
| Грозозащита                              | Нет | Нет |
| Подсчет людей                            | Нет | Нет |
| Анализ поведения                         | Нет | —   |
| Дворник                                  | Нет | Нет |
| Тепловизор                               | Нет | Нет |
| Автофокус                                | Нет | —   |
| Обогреватель                             | Нет | Нет |
| RS-485                                   | Нет | —   |
| Распознавание номеров                    | Нет | Нет |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 16:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.