

Лист согласования замены оборудования

Дата: 05.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Beward B8182520RZK 2.8-11	Hikvision
Код ДИАС	48051	IDS-TCM203-A/R/2812(850nm)(C) 17149
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	50 400 руб.	75 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Светочувствительность, Lux	0,002	—
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR	—
Питание	AC 24 В	DC 12 В, 24 В, PoE(802.3at)
Дальность действия подсветки, м	120	—
Угол обзора Н °	116-33	—
Видеосжатие	H.264 HP/MP/BP, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Битрейт видео, Мбит/с	16	—
Скорость электронного затвора	1/5 - 1/8000 с	—
Фокусное расстояние, мм	2.8-11	2.8-12
Рабочая температура, С°	-60...+50	-30...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	360x125x250	—
Потребляемая мощность, Вт	24	15
Вес нетто, кг	1,9	3
Матрица	1/2.8" CMOS	1/1.8" CMOS
Локальное хранилище	microSD до 128 Гб	microSD до 512 Гб
Класс защиты	IP66	IP67
Тип объектива	Моторизованный	С переменным фокусным расстоянием
Режим «День/ночь»	Электромеханический ИК-фильтр	—
WDR	WDR (120 dB)	WDR (140 dB)
Детектор людей	Нет	Да
Детектор лиц	Нет	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Да
Пересечение линии	Нет	Да
Вторжение в зону	Нет	Да
Подсчет людей	Нет	Да
Обогреватель	Да	Нет
RS-485	Нет	Да
Производитель	Beward	Hikvision
Распознавание номеров	Нет	Да
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Вандалозащищенность	—	IK10
Число пикселей, Мп	2	2
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Аудио вход/выход	Нет	—

Встроенный микрофон	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Тип подсветки	IR	IR
Тревожные входы/выходы	Нет	—
Wi-Fi	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Нет	Нет
Поддержка RTSP	Да	Да
Кнопка сброса	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Грозозащита	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Автофокус	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 05.10.2026 00:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.