

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-96064NI-I16	Hikvision DS-7608NI-M2/8P
Код ДИАС	48270	56220
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	58 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	16	3
Рабочая температура, С°	0...+50	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	442x146x494	385x52x315
HDMI	2	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	512	128
Исходящая пропускная способность,	512	256
Кол-во HDD	16	2
Кол-во IP каналов	64	8
Объем HDD, TB	8	14
Разрешение вывода	HDMI1/HDMI2: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080	HDMI1: до 7680x4320; VGA1: до 1920x1080
Сетевые протоколы	IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, PPPoE, DDNS	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264 MJPEG MPEG4	H.265+ H.265 H.264+ H.264
Сетевые интерфейсы	4 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Основной поток записи, Мп	12	32
Дополнительные интерфейсы	—	Передняя панель: 1 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 2.0
Количество портов PoE	—	8
Суммарная мощность PoE, Вт	—	120
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
VGA	1	1
HDD в комплекте	Нет	Нет
Производитель	Hikvision	Hikvision

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.