

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                       | Предлагаемая замена                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua DH-IPC-HFW3241MP-AS-I2-0360</b> | <b>Hikvision DS-2CD2T27G2-L(C)(4mm)</b> |
| Код ДИАС                                 | 48289                                    | 12074                                   |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                               | 22 690 руб.                             |
| Наличие                                  | под заказ                                | удалённый склад                         |
| Вес нетто, кг                            | 0,755                                    | 1,09                                    |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 96,6x89,5x194,4                          | Ф105x289,5                              |
| Дальность действия подсветки, м          | 80                                       | 60                                      |
| Потребляемая мощность, Вт                | 11                                       | 9                                       |
| Светочувствительность, Lux               | 0,002                                    | 0,0005                                  |
| Угол обзора D °                          | 104                                      | 99                                      |
| Угол обзора V °                          | 46                                       | 45                                      |
| Угол обзора H °                          | 87                                       | 84                                      |
| Фокусное расстояние, мм                  | 3.6                                      | 4                                       |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                      | Нет                                     |
| Режим «День/ночь»                        | ICR переключатель                        | Механический ИК-фильтр                  |
| Тип подсветки                            | IR                                       | LED                                     |
| Тревожные входы/выходы                   | 2/2                                      | Нет                                     |
| Производитель                            | Dahua                                    | Hikvision                               |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                | -40...+60                               |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                        | 8                                       |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG     |
| Максимальная частота кадров, fps         | 30                                       | 30                                      |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                   | DC 12 В, PoE (802.3af)                  |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                        | 2                                       |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100000 с                         | 1/3 - 1/100,000 с                       |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                 | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                |
| Класс защиты                             | IP67                                     | IP67                                    |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                             | WDR (120 dB)                            |
| Wi-Fi                                    | Нет                                      | Нет                                     |
| Встроенный динамик                       | Нет                                      | Нет                                     |
| Вторжение в зону                         | Нет                                      | Нет                                     |
| Дворник                                  | Нет                                      | Нет                                     |
| Детектор движения                        | Нет                                      | Нет                                     |
| Детектор лиц                             | Нет                                      | Нет                                     |
| Детектор людей                           | Нет                                      | Нет                                     |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                      | Нет                                     |
| Кнопка сброса                            | Нет                                      | Нет                                     |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                        | microSD до 256 Гб                       |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080                                | 1920x1080                               |

|                       |                                      |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Матрица               | 1/2.8" CMOS                          | 1/2.8" CMOS                          |
| Обогреватель          | Нет                                  | Нет                                  |
| Пересечение линии     | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF       | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP        | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей         | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс     | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива         | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор            | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон   | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения      | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус             | Нет                                  | Нет                                  |
| Распознавание номеров | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита           | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 21:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.