

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                     | Предлагаемая замена                             |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Dahua DH-IPC-HFW2831TP-AS-0600B</b> | <b>Hikvision DS-2CD2T83G2-4LI(2.8mm)(O-STD)</b> |
| Код ДИАС                         | 48296                                  | 78210                                           |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                             | 28 960 руб.                                     |
| Наличие                          | под заказ                              | удалённый склад                                 |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                              | -30...+60                                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф90,4х244,1                            | 88,7х93,1х286,7                                 |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                      | 16                                              |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG    | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG             |
| Максимальная частота кадров, fps | 15                                     | 25                                              |
| Потребляемая мощность, Вт        | 8                                      | 12                                              |
| Светочувствительность, Lux       | 0,009                                  | 0,005                                           |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100,000 с                      | —                                               |
| Фокусное расстояние, мм          | 6                                      | 2.8                                             |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                    | Нет                                             |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                      | microSD до 512 Гб                               |
| Матрица                          | 1/2.7" CMOS                            | 1/2.8" CMOS                                     |
| Поддержка ONVIF                  | Да                                     | Нет                                             |
| Режим «День/ночь»                | ICR переключатель                      | —                                               |
| Тип подсветки                    | IR                                     | IR/LED                                          |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                    | Нет                                             |
| Встроенный микрофон              | Нет                                    | Да                                              |
| Производитель                    | Dahua                                  | Hikvision                                       |
| Вес нетто, кг                    | —                                      | 1,16                                            |
| Угол обзора H °                  | —                                      | 108                                             |
| Угол обзора V °                  | —                                      | 59                                              |
| Угол обзора D °                  | —                                      | 127                                             |
| Вандалозащищённость              | —                                      | IK10                                            |
| Дальность действия подсветки, м  | 80                                     | 80                                              |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                 | DC 12 В, PoE (802.3af)                          |
| Число пикселей, Мп               | 8                                      | 8                                               |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC                     | 3D DNR   BLC   HLC                              |
| Класс защиты                     | IP67                                   | IP67                                            |
| WDR                              | WDR (120 dB)                           | WDR (120 dB)                                    |
| Wi-Fi                            | Нет                                    | Нет                                             |
| Встроенный динамик               | Нет                                    | Нет                                             |
| Вторжение в зону                 | Нет                                    | Нет                                             |
| Дворник                          | Нет                                    | Нет                                             |
| Детектор движения                | Нет                                    | Нет                                             |
| Детектор лиц                     | Нет                                    | Нет                                             |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор людей                           | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Кнопка сброса                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Максимальное разрешение                  | 3840x2160                            | 3840x2160                            |
| Обогреватель                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Пересечение линии                        | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус                                | Нет                                  | Нет                                  |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита                              | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:21, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.