

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IPC-HFW2831TP-AS-0600B	iFLOW F-IC-2686CSZ4(2.8-12mm)
Код ДИАС	48296	84244
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	42 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф90,4х244,1	—
Битрейт видео, Мбит/с	8	—
Видеожатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Дальность действия подсветки, м	80	60
Максимальная частота кадров, fps	15	25
Потребляемая мощность, Вт	8	18
Светочувствительность, Lux	0,009	0,0005
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100,000 с	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	3D DNR BLC ROI
Фокусное расстояние, мм	6	2.8-12
WDR	WDR (120 dB)	WDR (130 dB)
Вторжение в зону	Нет	Да
Детектор движения	Нет	Да
Детектор лиц	Нет	Да
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Матрица	1/2.7" CMOS	1/1.8" CMOS
Пересечение линии	Нет	Да
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	Механический ИК-фильтр
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	Моторизованный
Тип подсветки	IR	Smart IR
Производитель	Dahua	iFLOW
Вандалозащищённость	—	IK10
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Число пикселей, Мп	8	8
Класс защиты	IP67	IP67
Wi-Fi	Нет	—
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Встроенный динамик	Нет	—
Дворник	Нет	—
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Кнопка сброса	Нет	—
Максимальное разрешение	3840x2160	3840x2160
Обогреватель	Нет	—

Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Подсчет людей	Нет	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
RS-485	Нет	—
Тревожные входы/выходы	1/1	1/1
Тепловизор	Нет	—
Встроенный микрофон	Нет	—
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.